


































LET-LOK INDEX

HINTERER KLEMMRING 16 760 LB 	AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 30 BSP-P 766 LG 	MUFFENSCHWEISS-VERSCHRAUBUNG 48 768 LW 
VORDERER KLEMMRING 16 760 LF 	REDUZIERVERSCHRAUBUNG 31 767 LT 	WINKEL EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 49 769 L 
STÜTZHÜLSE 17 760 LI 	REDUZIERROHRSTÜCK 34 767 LM 	WINKEL EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG BSP-T 51 769 LR 
ÜBERWURFMUTTER 17 761 L 	ROHRSTÜCK 35 767 LP 	WINKEL ANSCHWEISS-VERSCHRAUBUNG 52 769 LN 
GERADE VERSCHRAUBUNG 18 762 L 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 36 NPT 768 L 	WINKEL MUFFENSCHWEISS-VERSCHRAUBUNG 53 769 LW 
GERADE REDUZIER-VERSCHRAUBUNG 19 763 L 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG- BSP-T 39 768 LR 	WINKEL REDUZIER-VERSCHRAUBUNG 53 769 LT 
T-VERSCHRAUBUNG 21 764 L 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 41 BSP-P (FORM A) 768 LG 	WINKEL AUFSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 54 770 L 
T-REDUZIER-VERSCHRAUBUNG 22 764 LR 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 43 BSP-P (FORM B) 768 LOK 	L-EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 55 771 L 
WINKELVERSCHRAUBUNG 24 765 L 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 44 SAE/MS 768 LOB 	L-AUFSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 56 771 LF 
WINKEL REDUZIER-VERSCHRAUBUNG 25 765 LR 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 46 NPT mit O-RING 768 LOP 	T-EINSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 57 772 L 
AUFSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 26 766 L 	EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 46 UNF mit O-RING 768 LO 	T-AUFSCHRAUB-VERSCHRAUBUNG NPT 58 772 LF 
AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 28 BSP-T 766 LR 	GERADE ANSCHWEISS-VERSCHRAUBUNG 47 768 LN 	GERADE SCHOTT-VERSCHRAUBUNG 59 774 L 

AUFSCHRAUBSCHOTT-VERSCHRAUBUNG NPT 774 LF	60		EINSCHRAUBADAPTER AUF ROHRSTUTZEN BSP-P 739 LMG	71		GERADE VERSCHRAUBUNG 962 L	77	
REDUZIERSCHOTT-VERSCHRAUBUNG 774 LT	60		ANSCHWEISSADAPTER AUF ROHRSTUTZEN 739 LN	72		GERADE REDUZIER-VERSCHRAUBUNG 963 L	77	
EINSCHRAUBSCHOTT-VERSCHRAUBUNG NPT 774 LM	61		MUFFENSCHWEISS-ADAPTER 739 LW	72		T-VERSCHRAUBUNG 964 L	77	
GERADE REDUZIER-SCHOTTVERSCHRAUBUNG 775 L	62		EINSCHRAUBADAPTER AUF ADAPTER ROHRSTUTZEN SAE/MS mit O-RING 739 LMOB	73		POSITIONIERBARE VERSCHRAUBUNGEN	78	
KREUZVERSCHRAUBUNG 7102 L	63		AUFSCHRAUBADAPTER LET-LOK AUF AN 761 LFL	74		DIELEKTRISCHE GERADE VERSCHRAUBUNG 762 L Dielektrisch	85	
ROHRVERSCHLUSSKAPPE 7108 L	64		EINSCHRAUBADAPTER LET-LOK AUF AN 762 LFL	74		ALLOY 400 VERSCHRAUBUNG	87	
BLINDSTOPFEN 7121 L	65		EINSCHRAUBSCHOTT ADAPTER LET-LOK AUF AN 774 LFL	74		ALLOY C-276 VERSCHRAUBUNG	89	
AUFSCHRAUBADAPTER AUF ROHRSTUTZEN NPT 739 LF	66		EINSCHRAUBADAPTER AN AUF ROHRSTUTZEN 739 LTFL	75		ZUBEHÖR	91	
EINSCHRAUBADAPTER AUF ROHRSTUTZEN NPT 739 LM	68		DICHTSCHEIBEN FÜR ZYLINDRISCHE GEWINDE	76		STOPPRING	95	
EINSCHRAUBADAPTER AUF ROHRSTUTZEN BSP-T 739 LMR	70		DRUCKSCHRAUBE 961 L	77				

LET-LOK® MATERIALBESCHREIBUNG

BEISPIEL:

768L

Materialbeschreibung	
SS	- Edelstahl 316
B	- Messing
M	- Monel 400
HC	- Hastelloy C-276

1/4

x

1/4

Alle Bestellungen müssen die Materialbeschreibung und die Bestellinformationen enthalten (siehe Produktabelle).

